



1. Kruiwagenpad en toekomstige doorsteek naar Tabakstraat (nr. 69) in grindverharding
2. Collectieve tuin met wadi * volume: 20m³ - oppervlakte: 62m²
3. Brandweg in grindgazon
4. Voorpleintje in grindverharding met fietsparkeren bezoekers, zitbank en toegang naar de afgesloten fietsenstalling.
5. 3 parkeerplaatsen in betongrassdallen
6. 3 ondergrondse containers
7. Keerpunt brandweer (8x12m)
8. Zitrand
9. Centrale wadi met natuurlijke spelaanleiding * volume: 48m³ - oppervlakte: 144m²
10. Heuvels met houten zitelementen
11. 2 picknicktafels
12. Eandiscabine in zelfde baksteen als kloostermuur, afmetingen (lxbxh) 3m45 x 2m70 x 3m36

* Voor de opvang van regenwater hanteren we de principes en normen op vlak van integraal waterbeleid, regenwater wordt maximaal vastgehouden en geïnfiltreerd in wadi's met glooiende oevers.

- buffervolume: 250 m³ /ha verharde oppervlakte
- infiltratieoppervlakte: 400 m² / ha verharde oppervlakte
- Totale verharde oppervlakte = 0,25 ha
- kerk: 700 m²
- gebouwen wooncoop en SNMH: 1330 m²
- verharding: 350 m²

nodige buffervolume: 62,5 m³ (68 m³ voorzien)

nodige infiltratieoppervlakte: 100 m² (206 m² voorzien)